

# U-Bangi Tracking System



- Der U-Bangi II in der 2m und 3m Version.
- Für Kamerafahrten ohne viel Aufwand.
- Schneller und einfacher Aufbau von einer Person.
- Äußerst Robust. Bis 80 kg belastbar.
- Durch einfachen Austausch der Schienen können alle U-Bangi II verlängert und nachgerüstet werden.

- U-Bangi II in the 2m (6.5') and 3m (9.5') version.
- Camera tracking with little effort.
- Fast and simple set up for one person.
- Robust. Up to 80 kg (176 lbs) capacity.
- All U-Bangi II can be extended and modified by changing the tracks.



Mit dem Bodenstativ sind sehr tiefe Kamerafahrten realisierbar.  
**Low camera tracking is possible with the base tripod.**

Der Umbau zum längeren U-Bangi II und für den Einsatz auf Stativen.  
**The changing into a longer U-Bangi II and for the use onto tripods.**



- 1.**  
Schlitten in die gewünschte Schienenlänge einschieben und die Verbindungsbrücken verschrauben. (ggf. Laufrollen einstellen.)

**Push sledge into the tracks you want and screw the tracks onto the connecting bridge. (adjust castors if necessary)**



- 2.**  
Stativstütze auf die Oberseite des U-Bangi schrauben. U-Bangi umdrehen, auf die Stative stellen und festklemmen.

**Screw tripod bracket on top of U-Bangi. Turn U-Bangi up side down, put it onto tripod and tight it.**



- 3.**  
Doppel-Euro-Adapter anschrauben und Kamera befestigen (z.B. mit einer Kugelschale).

**Screw Double-Euro-Adaptor tight and mount the camera (e.g. with Ball Adaptor).**

## U - Bangi Tracking System



Nr./code

<b>U-Bangi II</b>	108867
<b>U-Bangi II 140 cm</b>	125128
<b>U-Bangi II 200 cm</b>	121890
<b>U-Bangi II 300 cm</b>	125127




Nr./code

<b>U-Bangi Schiene (Track) 140 cm</b>	125130
<b>U-Bangi Schiene (Track) 200 cm</b>	121888
<b>U-Bangi Schiene (Track) 300 cm</b>	125129

Alle U-Bangi II können mit längeren Schienen modifiziert werden.  
**All U-Bangi II can be modified with longer tracks.**

### U-Bangi II Brücke (Nr. 111061)

Mit dieser Brücke kann die Gewichtsstange senkrecht (bei Platzmangel) angebracht werden. Sie bietet auch die Montage des Stativ-Zapfens. Zum Nachrüsten für alle U-Bangi II. (ab 12/98 Serie)



### U-Bangi II Bridge (code 111061)

The counterweight rod can be mounted vertically with the U-Bangi II Bridge. Mounting the Tripod-Pin is also possible. All U-Bangi II can be modified. (in series from 12/98)

### U-Bangi-Stativ-Zapfen (Nr. 125136)

Für die Montage auf Stativen.

### U-Bangi-Tripod-Pin (code 125136)

For assembling on tripods.



### Doppel-Euro-Adapter (Nr. 125137)

Für die Verbindung U-Bangi II - Kamerabefestigung (z.B. Kugelschale).

### Double-Euro-Adaptor (code 125137)

For connecting U-Bangi II - camera mount (e.g. Bowl adaptor).



**Stativ (Nr. M 008 U)**  
**Tripod (code M 008 U)**



**Bodenstativ (Nr. M 297 F Base)**  
**Base Tripod (code M 297 F Base)**